



KMR Mini-brads 18GA
Durchmesser 1,2 mm
Länge 15 - 55 mm

Eigenschaften:

- handlich und robust
- mit Gürtelhaken
- mit Tiefeneinstellung
- mit werkzeugloser Frontplattenöffnung
- umschaltbar Einzel- auf Kontaktauslösung
- mit Beleuchtung

Anwendungen:


Tischlereien, Möbel-, Fenster- und Türenhersteller. Z. B. für Befestigen von Leisten, Profilen, Ornamenten, Dekorationen, Glasleisten



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------------------------|
| Typ-Bezeichnung | 3483 |
| Artikel-Nr. | 12100578 |
| Höhe/Länge in mm | 255/244 |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Magazinart | Seitenlader |
| Auslösesicherung | Kontaktauslösung |
| Verbindungsmittel | KMR Mini-brads 18GA |
| Durchmesser | 1,2 mm |
| Länge | 15 - 55 mm |
| Magazinkapazität | min 105 Mini Brads |
| Empfohlener Betriebsdruck | 5,0-8,4 bar / 0,5-0,84 Mpa |
| Zulässiger Luftdruck | 8,4 bar / 0,84 Mpa |
| Luftverbrauch pro Eintriebvorgang | 0,85 Liter / 7 bar (0,7 MPa) |
| Luftanschluss | 9 -10 mm Nennweite |
| Emissions Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | L pA, 1s = 89,7 dB (A) |
| Einzelereignis-Schallleistungspegel | L Wa, 1s = 96 dB (A) |
| Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt <2,5 m/s ² | |

Technische Änderungen vorbehalten.



KMR Mini-brads 18GA
 Durchmesser 1,2 mm
 Länge 15 - 55 mm



| Bezeichnung | d x L (mm) | | | | MI/CAR | MI/PAL | Code |
|---------------------|------------|---|--|------|--------|--------|----------|
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 30 | H | | GALV | 100 | 5500 | 10300781 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 32 | H | | GALV | 60 | 5400 | 10300782 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 35 | H | | GALV | 60 | 3600 | 10300783 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 38 | H | | GALV | 60 | 4320 | 10300784 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 45 | H | | GALV | 60 | 2880 | 10300786 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 20 | H | | A2 | 90 | 3960 | 10300789 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 25 | H | | A2 | 100 | 5500 | 10300790 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 32 | H | | A2 | 30 | 2880 | 10300791 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 40 | H | | A2 | 60 | 5400 | 10300792 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 16 | H | | GALV | 100 | 7200 | 10300846 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 25 | H | | GALV | 60 | 3600 | 10300847 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 40 | H | | GALV | 50 | 2550 | 10300848 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 50 | H | | GALV | 40 | 1600 | 10300849 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 50 | H | | A2 | 40 | 1600 | 10300850 |
| KMR Mini-brads 18GA | 1,2 x 19 | H | | GALV | 60 | 3600 | 10300853 |

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

ERLÄUTERUNGEN

A2 = nichtrostender Stahl | A4 = säurebeständiger, nicht-rostender Stahl | BK = Blank | BS = Bohrspitze | CP = Meißelspitze | DP = Sägespitze
 FV = feuerverzinkt | GALV = galvanisiert | H = gehärtet | LK = Linsenkopf | GK = Gaskartuschen

CE Informationen erhalten Sie über www.kmreich.com

www.kmreich.com

Joh. Friedrich Behrens AG, Tel. +49 (0) 4102 78 - 444, Fax +49 (0) 4102 78, info@kmreich.com