

## Druckluftnagler Typ SK 335-201

Der BeA-Nagler, der ohne Verstellung am Magazin Senkkopfnägel Typ SK 300 von 10 bis 35 mm verarbeitet, und das bei einem Gewicht von nur 0,8 kg.

Das Gerät ist mit einem höhenverstellbaren Anschlag ausgerüstet, so dass die Eintreibtiefe entsprechend verändert werden kann. Die extra lange Werkzeugnase gewährleistet ein exaktes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Der drehbare Luftaustritt und der aufsetzbare Kuntstoffschutz für den Auslösebügel zeichnen diesen SK-Nagler als anwenderfreundliches Werkzeug aus. Bei leerem Magazin wird das Auslösen durch die Leerschlagsperre verhindert.



### Anwendungsbereiche

Fenster- und Türenfertigung, Innenausbau, Möbelbau, Kastenmöbelindustrie

Länge: 254 mm  
Breite: 53 mm  
Höhe: 213 mm

### Technische Daten

Typ-Bezeichnung	<b>SK 335-201</b> Standard
Artikel-Nr.:	12100004
Magazinbauart:	Seitenlader
Sicherung	Auslösesicherung*
Klammer-/Nageltyp:	Senkkopfnägel Typ SK 300
Magazinkapazität, Stück:	100
Stäbe à Stück:	2 x 50
Arbeitsdruck:	4 – 8 bar
Betriebsdruck max.:	8 bar
Luftverbrauch/Schlag:	0,46 Liter / 6 bar
Luftanschluß:	Ø 9 mm LW empfohlen
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz:	L pA, 1s, d= 80,6 dB
Einzelereignis-Schallleistungspegel:	L WA, 1 s, d= 90,8 dB
Gewicht:	0,8 kg

Der Vibrationswert, gemessen nach Dokument Nr. CEN/TC 255 WG 1 N 47.3 beträgt  $2,4 \text{ m/s}^2$ .

Ausstattung: Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/Servicehinweise, Koffer, Innensechskantschlüssel SW 4, Schalldämpfung.  
\*Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, soweit es die Arbeitsgeschwindigkeit zulässt, die BeA-Einzelauslösung.

Technische Änderungen vorbehalten

Alle BeA Druckluftnagler können auch stationär eingesetzt werden  
Wir liefern auf Wunsch die dazugehörigen Anbauteile und Armaturen.




Das Gerät entspricht den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinien (98/392 EWG)

## Druckluftnagler Typ SK 335-201

### Senkkopfnägel SK Typ 300



BeA Deutschland  
Befestigungstechnik GmbH  
Sitz: Bogenstraße 43 - 45  
Gewerbegebiet West  
D-22926 Ahrensburg  
Postfach 1480  
D-22904 Ahrensburg  
Telefon: (04102) 78-0  
Telefax: (04102) 78-250  
www.bea-group.com  
e-mail: info@bea-group.com



Bezeichnung	L = Länge mm
SK 310 NK *	10
SK 315 NK *	15
SK 320 NK	20
SK 325 NK	25
SK 330 NK	30
SK 335 NK	35

Diese SK-Nägel haben braun eingefärbte Köpfe. Auf Anfrage auch mit andersfarbigen Köpfen lieferbar (RAL-Nr.).

\* Nur farblos lieferbar.

Form 6.201.01 0803

#### Erläuterungen zur Klammer-/Nagelqualität:

NK = Stahl, verzinkt	BK = Stahl, blank	LM = Leichtmetall (Aluminium)	HZ = Haftmasse
NKS = Stahl, verzinkt extra hart	BKS = Stahl, blank extra hart	NR = nichtrostend Werkstoff Nr. 1.4401	DP = Sägeanschnitt
NKH = Stahl, verzinkt hart	MS = Messing	RF = rostfrei Werkstoff Nr. 1.4301	SA = Stufenanschnitt